

**KRAJOWA DEKLARACJA
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr RES/141/23**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Zawór regulacyjny kołnierzowy**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **XF..B, XF..D**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do regulacji medium w instalacjach grzewczych, wentylacji i klimatyzacji
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
 - Siedziba Producenta: Pittway Sàrl
Z.A., La Pièce 6, 1180 Rolle, Szwajcaria
 - Miejsce produkcji wyrobu: Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Ultrak Security Systems Sp. z o.o.
ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: **PN-M-75002:2016-10 - Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania – Wymagania ogólne i badania**
Polska Norma wyrobu: **PN-EN 1213:2002 - Armatura w budynkach -- Zawory zaporowe ze stopów miedzi do instalacji wodociągowych w budynkach -- Badania i wymagania**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Nie dotyczy
 - 7b. Krajowa ocena techniczna:
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość i odporność mechaniczna		
Korpus zaworu:	Materiał: XF..B żeliwo (GG25) XF..D stal odlewana (GS-C25),	-
Pozostałe elementy:	Trzpień zaworu, materiał: stal nierdzewna	-
Maksymalna temperatura medium:	XF..B 2...120 °C maks. 1600 kPa XF..D 2...120 °C maks. 4000 kPa	-
Szczelność (25 bar 10 minut):	Zgodnie z PN-EN 1213:2000 7.3.2.3	-
Klasyfikacja reakcji na pożar		
Reakcja na ogień	A1	PN-EN 13501-1:2019

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):
Warszawa, dn. 24.10.2023r.

Maria Wakulińska
Technical Support Engineer

ULTRAK SECURITY SYSTEMS Sp. z o.o.
NIP: 725-10-01-093 REGON: 470857802
ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin

