

**KRAJOWA DEKLARACJA
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr RES/112/23**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Zawory liniowe 2- i 3-drogowe**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **DE/DI, XE/XI**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do regulacji medium w instalacjach grzewczych, wentylacji i klimatyzacji
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
- Siedziba Producenta: Pittway Sàrl
Z.A., La Pièce 6, 1180 Rolle, Szwajcaria
 - Miejsce produkcji wyrobu: Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Ultrak Security Systems Sp. z o.o.
ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
- 7a. Polska Norma wyrobu: **PN-M-75002:2016-10** - *Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania – Wymagania ogólne i badania*
- Polska Norma wyrobu: **PN-EN 1213:2002** - *Armatura w budynkach -- Zawory zaporowe ze stopów miedzi do instalacji wodociągowych w budynkach -- Badania i wymagania*
- Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Nie dotyczy
- 7b. Krajowa ocena techniczna:
- Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy
- Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość i odporność mechaniczna		
Korpus zaworu:	Materiał: Miedź	-
Pozostałe elementy:	Trzpień zaworu, materiał: stal nierdzewna	-
Maksymalna temperatura medium:	2...120 °C maks. 1600 kPa 120...150 °C maks. 1490 kPa	-
Maksymalna ciśnienie pracy:	16 bar	-
Szczelność (25 bar 10 minut):	Zgodnie z PN-EN 1213:2000 7.3.2.3	-
Klasyfikacja reakcji na pożar		
Reakcja na ogień	A1	PN-EN 13501-1:2019

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Warszawa, dn. 24.10.2023 r.

Maria Wakulińska
Technical Support Engineer

ULTRAK SECURITY SYSTEMS Sp. z o.o.
NIP: 725-10-01-093 REGON: 470857802
ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin

