

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr RES/28/23

- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Zawory podwójne z funkcją odcięcia lub z funkcją odcięcia i regulacji oraz odwodnienia/napełnienia**
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **V2495, V2496, V2461, V2471**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **do regulacji i odcinania przepływu w grzejnikach wodnych**
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
 - Siedziba Producenta: **Pittway Sàrl
Z.A., La Pièce 6, 1180 Rolle, Szwajcaria**
 - Miejsce produkcji wyrobu: **Hardhofweg, 74821 Mosbach, Niemcy**
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Ultrak Security Systems Sp. z o.o.
ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin**
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
- Krajowa specyfikacja techniczna:
 - Polska Norma wyrobu: **PN-EN 215:2020-01 - Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody badań.**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**
 - Krajowa ocena techniczna:
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość i odporność mechaniczna		
Korpus zaworu: Pozostałe elementy: Maksymalna temperatura medium: Maksymalne ciśnienie pracy: Wartość k_{vs} [$\Delta p = 1.0$ bar]:	Materiał: Mosiądz EPDM, nikolowany mosiądz, PTFE, V2495, V2496: 120 °C V2461, V2471: 130 °C 10 bar (1000 kPa) V2495, V2496: prosty 3,5 m ³ /h; kątowny 1,8 m ³ /h V2461: prosty, kątowny 2,4 m ³ /h V2471: prosty 1,25 m ³ /h; kątowny 1,4 m ³ /h	
Klasyfikacja reakcji na pożar		
Reakcja na ogień	A1	PN-EN 13501-1:2019

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):
Warszawa, dn. 27.07.2023 r.

Maria Wakulińska
Specjalista Technicznego
Wsparcia Sprzedaży

ULTRAK SECURITY SYSTEMS Sp. z o.o.
NIP: 725-10-01-093 REGON: 470857802
ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin

