

KRAJOWA DEKLARACJA
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
RES/95/24

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

EA-RV283S
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

stosowane do zabezpieczenia instalacji wodociągowych przed przepływami zwrotnymi
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Siedziba Producenta:

Pittway Sàrl

Z.A. La Pièce 6, 1180 Rolle, Szwajcaria

Miejsce produkcji wyrobu:

Hardhofweg, 74821 Mosbach, Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Ultrak Security Systems Sp. z o.o.
ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 13959:2005** - *Zawory zapobiegające zanieczyszczeniu wody o średnicach DN 6 do DN 250 - rodzina E - typ A, B, C i D*

Polska Norma wyrobu: **PN-EN 1717:2003** - *Ochrona przed wtórnym zabezpieczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny*

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:
- | Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | Uwagi |
|--|---|---------------------------|
| Wytrzymałość i odporność mechaniczna | | |
| RV283S
Korpus zaworu z kołnierzami:
Pozostałe elementy:


Maksymalna temperatura medium: Ciśnienie pracy: | Żeliwo szare
Poliamid (powłoka proszkowa), tworzywo syntetyczne, Stal nierdzewna, EPDM, POM (DN50)
65 °C
0.05 - 25.0 bar | -

PN-EN 13959
- |
9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.
- W imieniu producenta
podpisał(a): Warszawa, dn.
18.01.2024 r.
- ULTRAK SECURITY SYSTEMS Sp. z o.o.
NIP: 725-10-01-093 REGON: 470857802
ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin

Urszula Wałuszko

Sr Technical Support

Engineer


- 1/1