

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr RES/40/23

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Filtr do wody z płukaniem wstecznym oraz stacja filtrująco-redukcyjna z płukaniem wstecznym**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **F76S, HS10S**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **do instalacji wodociągowych wody zimnej i ciepłej**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
 - Siedziba Producenta: **Pittway Sàrl
Z.A. La Pièce 6, 1180 Rolle, Szwajcaria**
 - Miejsce produkcji wyrobu: **Hardhofweg, 74821 Mosbach, Niemcy**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Ultrak Security Systems Sp. z o.o.
ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu - **PN-EN 13443-1+A1:2007** - *Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach -- Filtry mechaniczne -- Część 1: Zakres filtracji 80 mikrometrów do 150 mikrometrów -- Wymagania dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa i badania*

Polska Norma wyrobu - **PN-EN 1567:2004** - *Armatura w budynkach -- Zawory redukcyjne i zespolone zawory redukcyjne ciśnienia wody -- Wymagania i badania*

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna:

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wytrzymałość i odporność mechaniczna		
F76S Korpus zaworu: Pozostałe elementy: Maksymalna temperatura pracy: Ciśnienie pracy:	Materiał: Mosiądz odporny na odcynkowanie stal nierdzewna, mosiądz, wysokiej jakości tworzywo sztuczne, plastik-durethan, NBR 70°C 1.5 - 16 bar	
HS10S Korpus zaworu: Pozostałe elementy: Maksymalna temperatura pracy: Maksymalna temperatura pracy: Ciśnienie pracy:	Materiał: Mosiądz odporny na odcynkowanie materiał syntetyczny, stal nierdzewna, wysokiej jakości tworzywo sztuczne, mosiądz, plastik-durethan, NBR 30°C 70°C (maks. ciśnienie robocze 10 bar, mosiężna osłona) 1.5 - 16 bar	PN-EN 1567:2004

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Warszawa, dn. 11.10.2023 r.

Maria Wakulińska
Specjalista Technicznego
Wsparcia Sprzedaży

ULTRAK SECURITY SYSTEMS Sp. z o.o.
NIP: 725-10-01-093 REGON: 470857802
ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin

