

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr RES/81/23

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Regulator ciśnienia**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **D04FM, D05FS, D05FT, D06F, D06F-LF, D06FI, D06FN, D06FH**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: w instalacjach wody pitnej
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
 - Siedziba Producenta: Pittway SÁrl Z.A., La Pièce 6, 1180 Rolle, Szwajcaria
 - Miejsce produkcji wyrobu: Hardhofweg, 74821 Mosbach, Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Ultrak Security Systems Sp. z o.o. ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 1567:2004 - Armatura w budynkach - Zawory redukcyjne i zespolone zawory redukcyjne ciśnienia wody – Wymagania i badania**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Nie dotyczy
 - 7b. Krajowa ocena techniczna:
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Medium:	Woda pitna	-
Korpus:	D04FM, D05FT, D05FS, D06F, D06FN, D06FH - mosiądz odporny na odcynkowanie D06FI - stal nierdzewna D06F-LF - mosiądz bezołowiowy	-
Ciśnienie wejściowe:	D04FM, D05FT, D06F-LF maks. 16 bar D05FS, D06FN, D06FH maks. 25 bar D06F maks. 16 bar (osłona z tworzywa), maks. 25 bar (osłona z mosiądzu) D06FI maks. 16 bar (osłona z tworzywa), maks. 25 bar (osłona ze stali)	-
Zakres regulacji ciśnienia wyjściowego :	D04FM, D05FS, D05FT, D06F, D06F-LF, D06FI: 1,5 – 6,0 bar D06FH: 1,5 – 12 bar D06FN: 0,5 – 2,0 bar	-
Minimalny spadek ciśnienia:	D04FM, D05FS, D05FT, D06F, D06F-LF, D06FI, D06FH – 1,0 bar D06FN – 0,5 bar	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Warszawa, dn. 06.11.2023 r.

Maria Wakulińska
Technical Support Engineer

ULTRAK SECURITY SYSTEMS Sp. z o.o.
NIP: 725-10-01-093 REGON: 470857802
ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin

