

HR93 Elektroniczny regulator grzejnikowy

Zastosowanie

Honeywell Home HR93 to bezprzewodowy regulator grzejnikowy o nowoczesnym, ergonomicznym wzornictwie, który oferuje funkcjonalność, wygodę i oszczędność energii.

Regulator ten wykorzystuje dwukierunkową szyfrowaną komunikację w częstotliwości 868 MHz, która pozwala na łatwą integrację z systemami strefowymi, takimi jak evohome oraz z przyszłymi rozwiązaniami.

Przyjazny dla użytkownika

Duży, regulowany wyświetlacz, który podświetla się po naciśnięciu przycisku lub obróceniu pokrętki.

Informacje wyświetlane są za pomocą symboli i linii tekstu, np. nazwy strefy.

W dowolnej chwili możliwa jest ręczna zmiana temperatury w pomieszczeniu.

Montaż

Szybki montaż dzięki простemu mechanizmowi blokady, który zatrzymuje urządzenie na zaworze grzejnika. Łatwe powiązanie z systemem. Informacje dotyczące powiązania i komunikacji radiowej są wyświetlane na ekranie.

Certyfikaty

- CE
- RED 2014/53/UE
- RoHS 2011/65/UE

Właściwości

- Atrakcyjny design z polerowanym na wysoki połysk wykończeniem z tworzywa
- Przyjazny dla użytkownika duży, regulowany wyświetlacz z podświetleniem, który można ustawić pod kątem lub złożyć na płasko.
- Możliwość wyboru lokalnego języka
- Wyświetla nazwę strefy
- Szybki montaż i uruchomienie. Pasuje do najpopularniejszego typu zaworów grzejnikowych, M30 x 1,5
- Zabezpieczenie baterii i urządzenia przed kradzieżą
- Regulowane parametry pracy



Dane techniczne

Specyfikacja	
Wymiary:	60 x 54 x 96 mm
Materiał:	PC
Klasa IP:	IP30
Złącze zaworu:	M30 x 1,5
Specyfikacja elektryczna	
Bateria:	2 x alkaliczna 1,5 V
Podświetlany wyświetlacz:	Tekstowy, 9-znakowy 30 x 26 mm
Wewnętrzny czujnik pomiaru temperatury:	NTC (termistor o ujemnym współczynniku temperaturowym) – zakres działania 0 – 35 °C
Łączność bezprzewodowa	
Komunikacja bezprzewodowa:	SRD (868...870 MHz)
Maks. moc RF:	25 mW
Zasięg odbioru (klasa 2):	30 m w budynkach mieszkalnych

Podstawowe ustawienia robocze (parametry)

- Możliwość wyboru lokalnego języka
- Włączenie/wyłączenie podświetlenia wyświetlacza
- Zmiana czułości czasu reakcji "otwartego okna"
- Dostosowanie skoku zaworu
- Przesunięcie temperatury

Transport i przechowywanie

Produkty przechowywać w oryginalnych opakowaniach i rozpakować je krótko przed użyciem.

Poniższe parametry dotyczą transportu i przechowywania:

Parametr	Wartość
Otoczenie:	czyste, suche i pozbawione pyłu
Min. temperatura otoczenia:	-20 °C
Maks. temperatura otoczenia:	50 °C
Min. wilgotność względna otoczenia:	10 % *
Maks. wilgotność względna otoczenia:	90 % *

*bez kondensacji

Oznaczenia katalogowe

Poniższe tabele zawierają wszystkie informacje niezbędne do zamówienie pożądaney pozycji.

Dostępne opcje

Opis	Język	Nr katalogowy
REGULATOR GRZEJNIKOWY 1 SZT. – EE	CZ, HU, PL, RO, SK, BG	HR93EE
REGULATOR GRZEJNIKOWY 1 SZT. – RETAIL	EN, NL, FR, DE, IT, ES, CZ, HU, PL, RO, SK, BG	EVO-TRV
REGULATOR GRZEJNIKOWY 4 SZT. – RETAIL	EN, NL, FR, DE, IT, ES, CZ, HU, PL, RO, SK, BG	EVO-TRV4